



bvW Steinwerk Hamminkeln GmbH & Co.KG

Produktdatenblatt: CS Gestaltungsmauer
Stand: Januar 2021

Produkt, gefertigt gemäß DIN EN 13198

| Eigenschaft | Anforderungen/Anmerkungen | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|
| | "21/14/42" | "21/14/28" | | | |
| Ausführung | einschichtig | | | | |
| Maßtoleranzen | +- 5 mm | | | | |
| Nennmaße (mm²) | | | | | |
| Gesamtlänge | 419 | 279 | | | |
| Gesamtbreite | 209 | 209 | | | |
| Dicke | 140 | 140 | | | |
| Rastermaß (mm) ¹⁾ | 210 x 420 | 210 x 280 | | | |
| Fase (mm) | keine | keine | | | |
| Abstandhalter | keine | keine | | | |
| Oberseite | planmäßig eben | | | | |
| Unterseite | planmäßig eben | | | | |
| Seitenflächen | planmäßig eben | | | | |
| Farben | anthrazit nuanciert, dolomit, sandbeige | | | | |
| Spaltzugfestigkeit | Produkt geprüft gemäß "Richtlinie für nicht genormte Betonerzeugnisse" | | | | |
| | | | | | |
| Besondere Hinweise: | | | | | |
| Die Spaltzugfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. | | | | | |
| Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Mauersteine. | | | | | |
| Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberfläche der Mauersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. | | | | | |
| Abweichungen von der Farbintensität der Mauersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. | | | | | |
| Einsatzbereiche: | | | | | |
| Mauersteine frei stehend: max. 84 cm hoch verklebt ohne weiteren statischen Nachweis, Mauersteine hinterfüllt oder auch bei größeren Mauerhöhen: grundsätzlich nur mit bauseitigem statischem Nachweis, Einbau nur auf frostsicher gelagertem Fundament | | | | | |
| bvw Steinwerk Hamminkeln GmbH & Co.KG | | | | | |
| Industriestr. 2-6, 46499 Hamminkeln, Tel.: 02852/9131-0 Fax: 02852/9131-41 | | | | | |