

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

	.....qm	<p><b>DOPPEL-T</b> Verbundsteinpflaster 8 cm stark, mit umlaufender Fase bzw. ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		
	.....qm	<p><b>DOPPEL-T</b> Verbundsteinpflaster 10 cm stark, mit umlaufender Fase bzw. ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		