

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

qm	<p>DiLock Pflastersystem mit integrierter Verschiebe- und Abstandsicherung 30/20/8 cm, mit Microfase, DIN EN 1338, Qualität DI, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh & co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		
qm	<p>DiLock Pflastersystem mit integrierter Verschiebe- und Abstandsicherung 20/20/8 cm, mit Microfase, DIN EN 1338, Qualität DI, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh & co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

qm	<p>DiLock Pflastersystem mit integrierter Verschiebe- und Abstandsicherung 10/20/8 cm, mit Microfase, DIN EN 1338, Qualität DI, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh & co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		
qm	<p>DiLock Pflastersystem mit integrierter Verschiebe- und Abstandsicherung 10/10/8 cm, mit Microfase, DIN EN 1338, Qualität DI, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh & co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		