



# bwv Steinwerk Hamminkeln GmbH & Co.KG

**Produktdatenblatt:** CS Gestaltungsmauer

Stand: Januar 2021

## Produkt, gefertigt gemäß DIN EN 13198

Eigenschaft	Anforderungen/Anmerkungen				
	"21/14/42"	"21/14/28"			
Ausführung	einschichtig				
Maßtoleranzen	+- 5 mm				
Nennmaße (mm <sup>2</sup> )					
Gesamtlänge	419	279			
Gesamtbreite	209	209			
Dicke	140	140			
Rastermaß (mm) <sup>1)</sup>	210 x 420	210 x 280			
Fase (mm)	keine	keine			
Abstandhalter	keine	keine			
Oberseite	planmäßig eben				
Unterseite	planmäßig eben				
Seitenflächen	planmäßig eben				
Farben	anthrazit nuanciert, dolomit, sandbeige				
Spaltzugfestigkeit	Produkt geprüft gemäß "Richtlinie für nicht genormte Betonerzeugnisse"				
<b>Besondere Hinweise:</b>					
Die Spaltzugfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.					
Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Mauersteine.					
Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberfläche der Mauersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.					
Abweichungen von der Farbintensität der Mauersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.					
<b>Einsatzbereiche:</b>					
Mauersteine frei stehend: max. 84 cm hoch verklebt ohne weiteren statischen Nachweis, Mauersteine hinterfüllt oder auch bei größeren Mauerhöhen: grundsätzlich nur mit bauseitigem statischem Nachweis, Einbau nur auf frostsicher gelagertem Fundament					
<b>bwv Steinwerk Hamminkeln GmbH &amp; Co.KG</b> Industriestr. 2-6, 46499 Hamminkeln, Tel.: 02852/9131-0 Fax: 02852/9131-41					

